

Zadní dveře z ohýbaných plechů se třemi masivními bezpečnostními závěsy, opatřenými maznicemi.

Automatické otevírání se zesíleným ramenem umožňuje dvojí regulaci automatického otevírání rámu vzhledem ke skříni.

14

16

18



8 10 12 14 16 18

	8	10	12	14	16	18
Tloušťka dna skříně	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Brzdy	mechanické parkovací + hydraulické					
Pružina výložníku	série					
Hydraulická sklápěcí vzpěra	série					
Počet náprav	1	1	1	zdvojená	zdvojená	zdvojená
Čtvercový profil nápravy	80/8	90/8	100/8	90/8	100/8	110/10
Rozchod nápravy [m]	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rozvor podvozku [m]	-	-	-	1,36	1,45	1,48
Zvedání korby	hydraulické z traktoru			kompresor		
Typ pracovního válce sklápěče	teleskopický pracovní válec 4 sekce				5 sekcí	
Rozměry pracovního válce	68-88-107-125			88-107-126-147	88-107-126-170	
Zdvih pracovního válce [mm]	1705			1810	2250	2230
Objem pracovního válce [litr]	14,5			21,7	31,9	31,90
Tah tun při 175 barech	22			29	39	39
Ø čepů sklápění korby	50	50	50	50	50	50
Šířka	1	1	1	1	1	1
Přední kontrolní okénko	série					
Vnější přístupový žebřík	série					
Vnitřní stupátko	série					

PNEUMATIKY



klasické

tlak 5 bar - velmi dobře pojízdné obutí
385 R 22,5; 400/70 R22,5
450/70 R20; 18 R 22,5

zpola-plovoucí

tlak 3,5 bar - víceúčelvé - silnice a terén
500/60 x 22,5; 560/60 x 22,5

nízkotlaké

tlak od 2 do 2,8 bar - výjimečná nosnost v obtížném terénu
500/60 R 22,5; 600/55 22,5



Dvě tuhé nápravy na listových pružinách vynikají svou robustností, dlouhou životností a nízkými nároky na jejich údržbu.



Konstrukce dvojitého rámu zvedacího válce zaručuje jeho maximální mechanickou spolehlivost.